

Lithofin LEV Oplosmiddelhoudende verwijderaar voor verzegelingen

Omschrijving

Een speciaal product uit het Lithofin programma. Sneldrogende, gebruiksklare reiniger met hoogwerkzame oplosmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin LEV lost filmlagen, olie, vet, teer, bitumen en andere organische vervuilingen op zoals verse verf, beits, vernis en verharde resten van onderhoudsmiddelen. Deze kunnen dan direct gewist worden zonder water te gebruiken.

Technische gegevens:

Dichtheid: 0,90 g/cm³

Uitzicht: vloeibaar, helder, kleurloos

Geur: fruitig.

Vlampunt: ca. -4°C (c.C.)

Oplosbaarheid in water : niet.

Toepassing

Voor het verwijderen van verontreinigingen van oplosmiddelbestendige ondergronden zoals vele natuursteen- en betonsteen-oppervlakken, keramiek, tegels, plavuizen, gegoten beton e.a. Binnen- en buitenshuis toepasbaar. Ook voor het ontvetten bijzonder geschikt.

Verwerking

Lithofin LEV onverdund op het droge oppervlak opbrengen en verdelen, max. 5 minuten laten inwerken. Voor het opdrogen met een droge, zuivere doek afwissen.

Grotere oppervlakken in delen behandelen. Bij hardnekkige vervuilingen de behandeling herhalen. Hou er rekening mee, dat het product binnen de 5 minuten opdroogt ;

Opgelet! : het oppervlak mag niet warmer zijn dan 25°C. Niet op oplosmiddelgevoelig materiaal zoals rubber, verf, verse lak, linoleum, asfaltplaten en vele kunststoffen gebruiken.

Advies : voor grotere oppervlakken wordt Lithofin LÖSEFIX aanbevolen.

Rendement: ca. 3-5 m²/Liter.

Opslag

Gesloten, koel en droog. Niet boven 25°C. Tot 5 jaar houdbaar.

Milieu

De tensides zijn volgens WRMG biologisch afbreekbaar. Bevat organische oplosmiddelen, geen CKW.

Afval: Afvalcode AVV 07 01 04*. Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is recycleerbaar. Zuivere en droge flacons kunnen via recyclagesystemen verwerkt worden –zie verpakking-

Veiligheid

Tijdens en na de verwerking voor goede verluchting zorgen. Niet in ruimtes verwerken waar licht verpakte levensmiddelen worden opgeslagen.

Inhoudsstoffen: Ethylacetaat, Hulpstoffen.

Gevaarsindicatie: Kenteken volgens EG-Richtlijn 1999/45/EG: Symbool F lichtontvlambaar, Symbol Xi Bevat Ethylacetaat. Licht ontvlambaar. Irriteert de ogen. Herhaald contact kan de huid irriteren. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Van warmtebronnen weghouden – Niet roken. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een arts waarschuwen. Elektrostatische ontladingen voorkomen. Bij het inslikken onmiddellijk een arts waarschuwen en de verpakking en etiket tonen.

ADR2003/GGVSE: Kentekens voor transport		
VE	VE-Kenteken	Vermelden op transportdocumenten
a	UN 1173	Geen, beperkte hoeveelheden
b	Zettel 3, UN1173	UN 1173 Ethylacetaat, 3, VG II, (D/E)

Verpakkingseenheden (VE)

a) 1-Liter-Fles mit kinderveilige sluiting (10 Stk. in Karton)

b) 30-Liter-cans (stuk)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D9.11hps)